

USER GUIDE

SEALER

FLEXIGUARD SEALER

INTRODUCTION

FLEXIGUARD SEALER（フレキシガードシーラー）は、ジェスモナイト AC730 などの多孔質基材をコーティングするために特別に設計された無溶剤の防汚撥水剤です。塗布すると、100nm 厚以下の保護層が基材の内部の孔と結合し、滑らかで汚れにくく、変色しない表面層を形成します。

本コーティングは、光学的に透明で UV 安定性があり、化学的に不活性で非常に耐久性があり、疎水性と疎油性の両方の機能を備えています。剥離や剥がれはなく、-20℃から +350℃の極端な温度にも影響されません。

フレキシガードシーラーは、エフロレッセンス、埋没汚れ、定着汚れ、カビや菌の繁殖、摩耗、霜害から表面を保護します。また、酸性雨水による酸化腐食、塩分による腐食などの化学的攻撃からも保護します。

APPLICATION

AC730、AC830、AC930 の表面に Flexiguard Sealer を霧状にしてスプレー塗布することをお勧めします。塗布前に、表面が清潔で乾燥しており、グリスや油分が付着していないことを確認することが重要です。

フレキシガードシーラーの塗布方法は
こちらの動画で詳しくご覧いただけます。



JESMONITE
MADE FROM
TE[®]

注意事項

当ユーザーガイドで説明のある製品Sealer（表面保護剤）につきましては、有機溶剤は含まれておりませんが、
全ての方にアレルギーが起きないことを保証するものではありません。

使用する前には必ず事前に少量でテストを行ってください。

テストの際に呼吸器、目、肌に刺激・違和感を感じた場合は、必ず使用を中止してください。

肌荒れやアレルギー等が起きる可能性がありますので、
手袋/呼吸器保護マスク/目の保護ゴーグル等を適切にご使用ください。

素材および成型物はお子様の手が届かないところで保管してください。

制作した成型物は食品が直接触れる用途には推奨いたしません。

制作した成型物は100℃を超える環境では使用しないでください。

免責事項

商品の細かい仕様・内容・パッケージデザインは予告なく変更になる場合がございますのでご了承ください
商品自体、または商品の使用から生じたいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

当ユーザーガイドの内容は経験に基づいた推奨情報であり、これらの条件と使用方法による
成功を保証するものではありません。

輸入・販売：シィアンドビィ株式会社

〒606-8404 京都市左京区浄土寺下南田町7-1

問い合わせ先：support@jesmonite.jp